



Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHÚ AUTOMATION
Địa chỉ: 28 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317
Hotline: 0942 982 231 - Fax: 08. 38559431
Email: webmaster@hungphu.com.vn – Website : hungphu.com.vn

TÍNH NĂNG VÀ ỨNG DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT HX3-00

(xem chi tiết và đặt hàng tại

<http://hungphu.com.vn/vn/dieu-khien-nhiệt-do/bo-dieu-khien-nhiệt-do-hx-96-48.html>)

1. Mã Hàng:

HX3-00

2. Hình dạng sản phẩm:



3. Chứng nhận:

4. Đặc điểm chính:

- Kích thước sản phẩm W96xH48xD63 mm
- Điện áp nguồn 100-240 VAC
- Ngõ vào đa chức năng. (Thermocouple 12 type, RTD 2 type, DC Voltage 2 type)
- Ngõ ra đa chức năng (Relay, S.S.R, Current Output)
- Ngõ ra chuyển đổi tín hiệu (4 - 20 mA)
- Chu kỳ lấy mẫu nhanh 62.5 ms
- Chiều sâu lắp đặt 63mm
- Điều khiển nóng/ Điều khiển lạnh
- Hai kiểu hoạt động PID



Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHÚ AUTOMATION
Địa chỉ: 28 Trần Tường Công, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317
Hotline: 0942 982 231 - Fax: 08. 38559431
Email: webmaster@hungphu.com.vn – **Website :** hungphu.com.vn

5. Thông tin đặt hàng:

Kiểu	Mã	Diễn giải	
HX		Đồng hồ điều khiển nhiệt tín hiệu số ngõ vào, ra đa chức năng.	
Kích thước	2	48(W)x96(H)x63(D)mm	PID- Auto-tuning
	3	96(W)x48(H)x63(D)mm	
	4	48(W)x48(H)x63(D)mm	
	7	72(W)x72(H)x63(D)mm	
	9	96(W)x96(H)x63(D)mm	
Kiểu ngõ ra	0	Dạng thông dụng (điều khiển nóng)	
	1	Điều khiển nóng/lạnh (điều khiển cả hai)	
HX2/3/9	0	Dạng thông dụng	
	1	Truyền thông RS484 + Cảnh báo đứt điện trở (H.B.A)	
HX7	0	Dạng thông dụng	
	1	Truyền thông RS484 + 2 tiếp điểm ngõ vào DI (SV2, SV3)	
	2	Truyền thông RS484 + Cảnh báo đứt điện trở (H.B.A)	
HX4	0	Dạng thông dụng	
	1	Truyền thông RS484 + 1 tiếp điểm ngõ vào DI (SV2)	
	2	Truyền thông RS484 + Cảnh báo đứt điện trở (H.B.A)	

6. Thông số kỹ thuật: HX3-00

-Kích thước sản phẩm: 96(W)x48(H)x63(D)mm

-Điện áp nguồn cung cấp: 100-240 V AC 50/60Hz

-Khối lượng : 310g

-Tín hiệu ngõ vào đa dạng: loại TC (K, J, R, S ...) loại RTD, loại điện áp DC, loại dòng điện DC

-Tín hiệu ngõ ra đa dạng:

_Ngõ ra 1 có thể chọn rờ-le(on/off hay PID)/ SSR/ SCR (4-20mA)

_Ngõ ra 2 có thể lựa chọn ngõ ra cảnh báo 2 và SSR/SCR /RET

7. Hướng dẫn chi tiết:

Nhấn vào [đây](#) để xem thông tin hướng dẫn chi tiết.

8. Ứng dụng:



Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHÚ AUTOMATION
Địa chỉ: 28 Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317
Hotline: 0942 982 231 - Fax: 08. 38559431
Email: webmaster@hungphu.com.vn – Website : hungphu.com.vn

Đồng hồ được ứng dụng trong các ngành luyện thép, ngành nhựa, đông lạnh, đông gỏi, lò hơi, sấy thực phẩm. . . .

