



Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHÚ AUTOMATION

Địa chỉ: 28 Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317

Hotline: 0942 982 231 - Fax: 08. 38559431

Email: hp-auto@hungphu.com.vn – Website : hungphu.com.vn

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG VÀ ỨNG DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT HY-72D

1. Mã Hàng: HY-72D-PKMNR08

2. Hình dạng sản phẩm:



3. Đặc điểm chính:

- Điều khiển tỷ lệ
- Cài đặt nhiệt độ đơn giản
- Hỗ trợ ngõ vào cặp nhiệt loại K
- Hiển thị số rõ ràng
- Điện áp nguồn sử dụng 110/ 220 VAC

4. Thông tin đặt hàng:

Model		Mã						Diễn giải
HY-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bộ điều khiển nhiệt độ số	
Kích thước	8000S						96x96mm	
	8200S						96x96(ngõ ra cảnh báo)	
	72D						72x72mm	
	48D						48x48mm	
Kiểu điều khiển	F						Điều khiển ON/OFF	
	P						Điều khiển tỷ lệ (P)	
Ngõ vào	K						Cặp nhiệt loại K	
	J						Cặp nhiệt loại J	
	R						Cặp nhiệt loại R	
	D						RTD KPt100Ω	
	P						RTD Pt100Ω(IEC)	
	V						1-5VDC	
	C						4-20mA DC	



Công ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Hưng Phú – HUNG PHU AUTOMATION

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: 08. 39507410 - 38597317

Hotline: 0942 982 231 - Fax: 08. 38559431

Email: hp-auto@hungphu.com.vn – Website : hungphu.com.vn

Ngõ ra điều khiển	M			Relay
	C			Ngõ ra dòng điện(4-20mA DC)
	S			SSR(Ngõ ra xung điện áp, 12VDC)
Ngõ ra cảnh báo	N			Không có
	O			Cảnh báo mức cao(HY-8200S)
Hoạt động điều khiển	R			Điều khiển đốt nóng
	D			Điều khiển làm lạnh
Mã dải hoạt động				Tham chiếu bảng mã dải hoạt động và ngõ vào

5. Thông số kỹ thuật: HY-72D-PKMNR08

- Thời gian lấy mẫu ngõ vào: 500ms
- Chế độ điều khiển: Tỷ lệ
- Dải tỷ lệ cài đặt: 0.1 ~ 10% F.S
- Chu kỳ tỷ lệ: 25s ~ 30s
- Ngõ ra: Relay, 1 tiếp điểm, 250V, 5A(tải trở)
- Nhiệt độ môi trường: 0~ 50°C
- Độ ẩm môi trường: 35 ~ 85% RH(không ngưng đọng)
- Trọng lượng: 500g

6. Bảng mã tham chiếu ngõ vào và dải hoạt động

Classification	Code	HY-8000S, 8200S		HY-72D		HY-48D	
		Input type	Range (°C)	Input type	Range (°C)	Input type	Range (°C)
Thermocouple	4	-	-	-	-	K	0 ~ 299
	5	-	-	-	-		0 ~ 399
	6	K, J	0 ~ 199	K, J	0 ~ 199	-	-
	7		0 ~ 299		0 ~ 299		
	8		0 ~ 399		0 ~ 399		
	9		-		0 ~ 599		
	10	0 ~ 599	0 ~ 799				
	11	K	0 ~ 799	K	-		
	12		-		0 ~ 1199		
	13		0 ~ 1199		R		
	14	R	600 ~ 1699	-	-		

7. Hướng dẫn chi tiết:

Nhấn vào [đây](#) để xem thông tin hướng dẫn chi tiết.

8. Ứng dụng:

Được ứng dụng trong các máy như: máy dập, cắt bao ny lông v.v...